



Nivel Automático

Óptico fácil de usar
Auto Nivel



Modelo con compensador de aire (Muestra)

Características y Ventajas clave:

Selecciona el compensador magnético o compensadores automáticos de aire.
Doble cara, horizontal continua.
Mediciones tangenciales
Lineas para la medición de distancia sencilla
Medición del ángulo horizontal practico.
Construido con espejo para la burbuja y mirilla de observación

Carcasa de metal para una mayor durabilidad
Construcción resistente al agua.
Incluye estuche rígido
Nivelación en todo el lugar de trabajo con dos personas.
Nivelación formas y pies de pagina
Elevación de la comprobación.
Medición de corte y relleno

AL24A

Part No.	Power/Damp	Tripod	Rod
AL24A	24X / Air Damped	No	No

AL28M

Part No.	Power/Damp	Tripod	Rod
AL28M	28X / Magnetic Damped	Yes	No

AL32A

Part No.	Power/Damp	Tripod	Rod
AL32A	32X / Air Damped	No	No

AL 32A

USD \$ 360.00 mas IVA

AL 28M

USD \$ 280.00 mas IVA

AL 24A

USD \$ 255.00 mas IVA

Cualquier modelo incluye:

Tripie de aluminio de extensión y estadal telescópico de aluminio de 4 mts ambos marca Geosurv

Especificaciones de Nivel Automatico

	AL24A	AL28M	AL32A
Ampliacion	24x	28x	32x
Exactitud	±2.0 mm*	±1.5 mm*	±1.0 mm
Apertura	30 mm	30 mm	36 mm
Enfoque mas corto	0.6 m	0.6 m	0.6 m
Amortiguación de Compensador	Air	Magnetic	Air
Garantia	3 Años, con cambio instantaneo	3 Años, con cambio instantaneo	3 Años, con cambio instantaneo

Nota: La desviación estándar según la norma DIN 18723 es de n Kilometro de doble Nivelación